


Plaats een filter in de filterbak en vullen met snelfiltermaling koffie. 2 af gestreken scheppen op een volle kan water. 80 gram koffie op 1 kan water. 1 schep is 40 gram koffie.




Doe de stekker in een geaard stopcontact.




Plaats de filterbak in de daarvoor bestemde opening.



Druk op de onderste schakelaar. Na ongeveer 5 minuten is de koffie klaar.



Vul het apparaat aan de bovenzijde met een volle koffiekkan water.



Plaats voor een extra kan koffie de volle kan op de warmhoudplaat aan de bovenzijde en druk op de bovenste schakelaar.



Doe het klepje van de waterbak dicht en plaats de lege koffiekkan onder de filterbak.

Veiligheidsvoorschriften:

- Let op: wees ervan overtuigd dat u minimaal 2200 Watt aan vrij vermogen heeft.
- Gebruik alleen 16 Ampère verlengkabels 3G 2,5 mm²

Storing:

Controleer bij een storing, of als het apparaat niet goed functioneert, onderstaande checklist.

- Controleer of u voldoende vermogen heeft en of de wateraanvoer goed is aangesloten.
- Gebruik alleen 16 Ampère verlengkabels 3G 2,5 mm².
- Controleer of niet te veel apparaten gebruikmaken van dezelfde stroomgroep.
- In het geval een aggregaat wordt gebruikt, moet deze worden aangezet vóór u het koffiezetapparaat inschakelt.
- Zet het apparaat uit en haal de stekker uit het stopcontact.
- Sluit het apparaat vervolgens opnieuw aan

Retour:

- Het koffiezetapparaat schoonmaken en compleet retourneren in bijgeleverde krat

Technische gegevens:

- Voltage 230
- Ampère 4
- Vermogen 2200 W
- CEE 16A, 3G 2,5 mm²

Onderdelen:

- | | |
|----------------------------|----|
| - Koffiezetunit | 1 |
| - Koffiekkan Bravilor | 2 |
| - Filterbak | 1 |
| - Filterpapier | 10 |
| - Kist grijs voor Bravilor | 1 |
| - Gebruiksaanwijzing | 1 |
| - Koffieschepje | 1 |